



## 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- 1.1. OSKAR MOSTRA DE CULOARE** este o mostra de culoare pentru vopsele de zugravit.  
**1.2. OSKAR MOSTRA DE CULOARE** este destinata clientilor care doresc sa vizualizeze tonul de culoare al produsului colorat pe care intentioneaza sa-l utilizeze;

## 2. CARACTERISTICI TEHNICE.

Aspect produs:	lichid semivascos, omogen
Densitate	1,55 ± 0,05
Continut de substanta nevolatila	65 ± 2
Vascozitate, Brookfield	6,0 ... 7,0
pH	8,5 ... 9,5
Aspect pelicula	

## 3. UTILIZARE

Pe peretii pregatiti pentru vopsitorie.

## 4. APLICARE

- 4.1. Agitati bine tubul.
- 4.2. Desurubati capacul cu burete si indepartati sigiliul din aluminiu.
- 4.3. Reatasati capacul cu burete si apasati usor pe tub pentru a elibera vopseaua.
- 4.4. Tinand tubul perpendicular pe suprafata aplicati si uniformizati vopseaua.

## 5. AMBALARE

Recipienti de 40 ml din material plastic, inchisi etans, etichetati corespunzator.

## 6. DEPOZITARE

La loc uscat la temperaturi cuprinse intre + 5° C si +30°C.

## 7 TERMENUL DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

## 8. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deeurilor.  
 Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

## 9. COV LA STAREA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/c:30(2010)  
 COV Produs,max g/l: 30 produs in stare gata de utilizare.